

MICRÓFONO INALÁMBRICO

WIRELESS MICROPHONE • MICROPHONE SANS FIL • FUNKMIKROFON
MICROFONO SENZA FILO • MICROFONE SEM FIO



ACTIA[®] 
VIDEO BUS



MICRÓFONO INALÁMBRICO

WIRELESS MICROPHONE - MICROPHONE SANS FIL - FUNKMIKROFON
MICROFONO SENZA FILO - MICROFONE SEM FIO



Micrófono inalámbrico con control de frecuencia por cristal de cuarzo.
Cápsula dinámica de mano unidireccional sin apenas ruidos ni distorsión.
Poseen una alta sensibilidad con reproducción natural de voz.
Calidad de alta fidelidad sin acoplamientos de audio.
Posición de "stand by" para evitar la descarga de la pila cuando no se utilice el micrófono.
Indicador de carga de pila con LED rojo.



Wireless microphone (with frequency control by quartz crystal).
Dynamic hand capsule with very low noise & distortion.
The microphone has excellent sound characteristics with natural voice reproduction.
Hi-Fi quality without background noise.
Standby position - avoids discharge of the battery when not in use.
Red led indicator indicates whether battery needs changing.



La fréquence du micro sans fil est contrôlée par un cristal à quartz.
La capsule du micro permet d'atténuer les bruits ou parasites.
Le micro sans fil possède une haute sensibilité qui reproduit le son naturel de la voie.
Qualité haute fidélité sans bruits de fond.
La position en « Stand By » permet de ne pas décharger la pile.
Une led rouge indique que la pile est faible.



Funkmikrofon mit einer quartzgesteuerten Frequenzkontrolle.
Dynamische Kapsel fast ohne störende Geräusche oder Verzerrungen.
Die natürliche Stimmwiedergabe wird durch die hohe Sensibilität des Funkmikrofons gewährleistet.
Qualität von hoher Genauigkeit ohne die Ankopplung des Audios.
Stand-by-Position, um die schnelle Entladung der Batterie bei Nichtbenutzung zu verhindern und die ständige Sprachbereitschaft zu gewährleisten.
Eine rote LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand an.



Microfono senza filo con controllo di frequenza al quarzo.
Capsula dinamica portatile unidirezionale senza nessun rumore di distorsione.
Possiede un'alta sensibilità con riproduzione naturale della voce.
Qualità di alta fedeltà senza rumori di sottofondo.
Posizione di STAND BY per evitare che la batteria si scarichi quando il microfono non viene utilizzato.
Indicatore di carica della batteria con LED rosso.



Microfone sem fio com controlo de frequência por cristal de quartzo.
Cápsula dinâmica unidireccional sem ruidos nem perturbações.
Possu uma alta sensibilidade com reprodução natural da voz.
Alta fidelidade sem acoplamientos de audio.
Posição de "stand by" para evitar a descarga da pilha, quando não está a ser utilizado.
Indicador de carga da pilha com LED vermelho.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Micrófono:	De mano
Cápsula:	Dinámico uni-direccional
Control de frecuencia:	Por cuarzo
Tipo de modulación:	FM
Frecuencias:	174'1, 174'3, 175'5, 176'3, 179'3, 181'1, 188'5, 189'1, 189'9, 191'9 y 194'5 mHz
Antena:	Interna en emisor.
Estabilidad de frecuencia:	±0'005 % / 25°
Desviación máxima:	±40 kHz
Nivel de salida "RF":	10 mW.
Respuesta de frecuencia:	50 - 15.000 Hz
Pila:	1,5 V / AA. alcalina
Consumo:	30 mA. Máx
Dimensiones:	232 mm Ø 40 mm
Temperatura operativa:	-10° C a + 60° C



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Wireless microphone:	Hand microphone
Capsule:	Dynamic, uni-directional
Frequency control:	Quartz
Modulation type:	FM
Frequencies:	174'1, 174'3, 175'5, 176'3, 179'3, 181'1, 188'5, 189'1, 189'9, 191'9 and 194'5 mHz
Antenna:	Internal in the transmitter.
Frequency stability:	± 0.005 % / at 25° C
Maximum deviation:	± 40 kHz
Output level "RF":	10 mW.
Frequency response:	50 - 15.000 Hz
Battery:	1,5 V / AA. Alkaline
Consumption:	30 mA. Maximum
Dimensions:	232 mm Ø 40 mm
Operating temperature:	-10° C to + 60° C



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Micro sans fil:	À la main
Capsule:	Dynamique, unidirectionnel
Fréquence de control:	Quartz
Type de modulation:	FM
Frequencies:	174'1, 174'3, 175'5, 176'3, 179'3, 181'1, 188'5, 189'1, 189'9, 191'9 et 194'5 mHz
Antenne:	Située dans le récepteur
Fréquence de stabilité:	± 0'005 % / 25°
Deviation maximum:	± 40 kHz
Sortie rf:	10 mW.
Fréquence de reponse:	50 - 15.000 Hz
Batterie:	1,5 V / AA. alcaline
Consommation:	30 mA. Maximum
Dimensions:	232 mm Ø 40 mm
Temperature de fonctionnement:	-10° C to + 60° C



TECHNISCHE MERKMALE

Funkmikrofon:	Handmikrofon
Kapsel:	Dynamisch, uni-directional
Frequenzkontrolle:	Quartz
Aussteuerungstyp:	FM
Frequenzen:	174'1, 174'3, 175'5, 176'3, 179'3, 181'1, 188'5, 189'1, 189'9, 191'9 und 194'5 mHz
Antenne:	Intern
Frequenzstabilität:	± 0,005 % / 25°
Max. Abweichung:	± 40 Hz
Output level "RF":	10 mW
Frequenzrückfluß:	50 - 15.000 Hz
Batterie:	1,5 V / AA.
Verbrauch:	Max. 30mA
Abmessung:	232 mm Ø 40 mm
Betriebstemperatur:	-10° C bis + 60° C



CARATTERISTICHE TECNICHE

Microfono senza filo:	Portatile
Capsula:	Dinamico, unidirezionale
Control della frequenza:	Quarzo
Tipo de modulazione:	FM
Frequenze:	174'1, 174'3, 175'5, 176'3, 179'3, 181'1, 188'5, 189'1, 189'9, 191'9 and 194'5 mHz
Antenna:	Interna nel trasmettitore.
Stabilità della frequenza:	± 0.005 % / a 25° C
Deviazione massima:	± 40 kHz
Livello d'uscita "RF":	10 mW.
Risposta di frequenza:	50 - 15.000 Hz
Batteria:	1,5 V / AA. Alcalina
Consumo:	30 mA. Massimo
Dimensioni:	232 mm Ø 40 mm
Temp. di lavoro:	-10° C to + 60° C







DADOS TÉCNICOS

Microfone:	De mão
Cápsula:	Dinamico, Uni-direccional
Controlo de frequência:	Por quartzo
Tipo de modulação:	FM
Frequências:	174'1, 174'3, 175'5, 176'3, 179'3, 181'1, 188'5, 189'1, 189'9, 191'9 and 194'5 mHz
Antena:	Interna sem emissor
Estabilidade de frequência:	± 0.005 % / a 25° C
Desviação máxima:	± 40 kHz
Nível de saída "RF":	10 mW.
Resposta de frequência:	50 - 15.000 Hz
Pilha:	1,5 V / AA. Alcalina
Consumo:	30 mA. Maximo
Dimensões:	232 mm Ø 40 mm
Temp. trabalho:	-10° C to + 60° C

Pol. Ind. Los Olivos • c/ Calidad, 66 • 28906 Getafe (Madrid - Spain)

Tel.: ++34 91 665 26 26 • Fax: ++34 91 665 23 24

www.actiavideobus.com



By: